

เครื่องขยายเสียง

ST-PA-1000 | ST-PA-1500



Steady and powerful performance
 ST-PA-1000 @ 1000W RMS Power
 ST-PA-1500 @ 1500W RMS Power

ออกแบบมาเพื่อใช้งานระบบเสียง PA แบบทั่วไป จนถึงการใช้งานระดับ industrial grade. ด้วยการเลือกใช้ อุปกรณ์ที่มี คุณภาพ จึงสามารถให้กำลังขับได้ ตั้งแต่ 1,000 to 1,500 ด้วยคุณภาพเสียงที่สดใส ชัดเจน และ เชื่อถือได้

ทนทานและใช้งานได้นานหลายปี หม้อแปลงที่ใช้เป็นแบบ massive torrodial power transformers, มีระบบระบายความร้อนทั้งแบบ heat-sinking และ fan cooling, พร้อมวงจรป้องกัน เช่น over-temperature, short circuit, RFI, clip, overload and soft start.

คุณสมบัติ:

- กำลังขับ 1000W/1500W
- มีปุ่ม Master Volume control ด้านหน้าเครื่อง
- 100V, 70V and 4-16 Ohms transformer isolated speaker outputs
- Combination XLR/RCA Line In and Line Out connectors
- มีไฟ LED status indicators
- มีระบบป้องกันลำโพง Speaker output short circuit protection



ด้านหลังเครื่อง

ข้อมูลเชิงเทคนิค:

MODEL	ST-PA-1000	ST-PA-1500
กำลังขับขาออก	1000W	1500W
Output Regulation	น้อยกว่า than 3 dB (no load to full load)	
สัญญาณขาออก	775V, 0dB, XLR and phone jack	
การตอบสนองความถี่	50 - 18,000 Hz, +/- 1.5dB	
ค่า THD	น้อยกว่า 0.5% at 1kHz (1/3 Rated Power)	
S/N Ratio	มากกว่า 105dB	
ค่า Slew Rate	40V/μs	
ปุ่มควบคุม	Volume control and power switch	
การระบายความร้อน	Internal 12VDC fan, extensive heat sinking	
Indicators	Power, Clip, Signal, Protect, and Temp LEDs	
ระบบป้องกัน	AC Fuse: 20A Current limiter, short circuit and thermal protection circuits	
กำลังไฟที่ใช้	1350W	2000W
แหล่งจ่ายไฟที่ต้องการ	220-240V AC, 50/60 Hz	
ขนาด Rack	3 U rack 19 inch	
ขนาดเครื่อง	133(H) x 483(W) x 366(D) mm.	
น้ำหนัก	25.0kg	27.0kg