



CONFERENCE SYSTEM 2880

CM-2880 : Chairman Unit | CM-2881 : Delegate Unit



CM-2880

CM-2881

คุณสมบัติทั่วไป | Features

- ไมโครโฟนมีสวิทช์ กดปิด-เปิด เมื่อต้องการพูดและขณะใช้งาน จะมีแสงสีแดงสว่างขึ้นตรงวงแหวนรอบไมโครโฟน
- ไมโครโฟนประธาน มีปุ่มยกเลิกไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมด้วย สวิตช์พิเศษพร้อมเสียงเตือน
- ไมโครโฟนมีวงจรตัดเสียงอัตโนมัติ เมื่อผู้ประชุมกดแล้วไม่พูด หรือไม่มีเสียงนานเกิน 40-50 วินาที (โดยประมาณ Auto -off)
- มีวงจรขยายเสียงพร้อมลำโพง และปรับความดังได้ในตัว
- สายสัญญาณพร้อมปลั๊กเชื่อมต่อระหว่างไมค์ยาว 2.50 เมตร
- ก้านไมโครโฟนรวมสปริงข้ออ่อนถึงหัวไมค์ยาวมากกว่า 50 ซม.
- ชุดประชุมสามารถเชื่อมต่อกันได้สูงถึง 50 ไมค์ และขยายเพิ่มโดยใช้อุปกรณ์เสริม
- มีช่องต่อสัญญาณเสียงเพื่อการบันทึก และขยายเสียงได้
- มีช่องต่อหูฟังแบบสเตอริโอ เพื่อต้องการตัดเสียงรบกวน
- ก้านไมค์สามารถถอดเก็บได้
- สามารถใช้กับ Power Supply รุ่น PS-2500, PS-2800R

คุณสมบัติทางเทคนิค | Specifications

ชนิดไมโครโฟน	Electret Condensor
มุมการรับสัญญาณเสียง	Ultra - Directional
ความไวในการรับสัญญาณ	-78 dB (+/- 3 dB)
ค่าความต้านทานของไมโครโฟน	2.2K ohm
การตอบสนองความถี่	40 - 16,000 Hz
ภาคกำลังขยายเสียง	750 mW
อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน	>60 dB
ค่าความผิดเพี้ยนของสัญญาณโดยรวม (THD)	<0.5% (15mW)
ลำโพงขนาด 3 นิ้ว รับกำลังขยาย	860mW - 1W/ 8 ohm
ระดับสัญญาณเสียงเพื่อบันทึกและขยายเสียง	300 mV (10K ohm)
ระดับสัญญาณเสียงช่องหูฟัง	>150 mW / 8 ohm
ใช้กระแสไฟฟ้า	12 - 15.8 Vdc
ขนาด (W x H x D)	115 x 56 x 205 mm
น้ำหนัก	1.27 Kg

Distributed By:



CONFERENCE POWER SUPPLY

PS-2800R (new)



คุณสมบัติทางเทคนิค | Specifications

คุณสมบัติแรงดันไฟฟ้า

- รองรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac / 50 - 60 Hz
- แรงดันไฟฟ้าขาออก 14.8 Vdc / 5A
- การกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้า 500 mV (p-p)
- การสูญเสียพลังงานไฟฟ้า 98 VA
- มาตรฐานสายไฟเข้าเครื่อง (Input AC Cord) PW-461 Standard

คุณสมบัติทางเสียงแบบ Analog

- การตอบสนองความถี่ 100-18,000 Hz
- กำลังขยายของความดัง 750 mW
- ลำโพงมอเนเตอร์ 860 mW / 8 ohm (3")
- ความแรงสัญญาณเพื่อบันทึกเสียง 780 mV (10K ohm)
- การรับสัญญาณเสียงเข้า 500 mV (10K ohm)
- อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน > 60 dB
- ค่าความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวม (THD) < 0.5% (15mW)

คุณสมบัติทางเสียงแบบ Digital

- รองรับการเล่นเสียง USB/SD/BLUETOOTH/FM
- รูปแบบการเล่นเพลง/เสียง MP3/WMA/WAV/FLAC (Support Format)
- บันทึกเสียงเป็นรูปแบบไฟล์ MP3 & WAV (128Kbps, Stereo, 44.1KHz)
- รองรับความจุ USB/SC Card Memory ได้ถึง 32 GB (Support USB/SD)
- ใช้กระแสไฟฟ้า (Operating current) <200mA
- ระดับความแรงของสัญญาณ >500mV (Audio Output level)
- ไฟเลี้ยง (Operating Voltage) DC 5V / DC 12V Optional

คุณสมบัติทั่วไปของเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า

Star Conference Power Supply : PS-2800R (new)

- จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับไมโครโฟนประชุมสตาร์รุ่น CM-2880, CM-2200 และ CM-2500
- สามารถบันทึกเสียงการประชุมได้ ผ่าน USB/SD CARD MEMORY ได้
- สามารถเล่นเพลงหรือเสียงที่บันทึกไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
- มีจอ LCD แสดงผลเมนูการใช้งาน USB/ SD/ BLUETOOTH/ FM/ SETTING
- มีหน่วยความจำ USB MEMORY CARD ขนาดความจุ 16GB รองรับสูงสุด 32GB
- รองรับการเล่น File MP3 ได้
- มีฟังก์ชันบลูทูธ และมีวิทยุ FM ในตัว พร้อมรีโมทคอนโทรล
- มีปุ่มปรับระดับความดังของไมโครโฟนชุดประชุม
- มีลำโพงมอเนเตอร์พร้อมปุ่มปรับระดับเสียงได้ในตัว
- มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติป้องกันการลัดวงจรในระบบ พร้อมสัญญาณเตือน
- มีฟิวส์ป้องกัน ไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรง ใช้งานเกินพิกัดของเครื่อง
- มีช่องรับสัญญาณเสียงเข้า (AUX INPUT) จากแหล่งอื่นๆ ภายนอก
- มีช่องต่อสัญญาณเสียงออก (PRE OUT) เพื่อการบันทึกและขยายเสียง
- สามารถใช้กระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลท์ / 50 - 60 เฮิร์ต
- รองรับไมโครโฟนประชุมได้สูงสุดถึง 50 ไมค์และเพิ่มได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม
- มีเสียงระฆังดังเมื่อกดปุ่ม Priority ที่ไมค์ประชุมประธาน
- มีเสียงเตือน ขณะที่ฟิวส์ DC ขาดหรือ OUT PUT OVER LOAD

Distributed By: