



UT-333 AUTO TRACKING CAMERA

กล้อง Auto Tracking มาพร้อมการสื่อสารผ่าน Port USB 3.0, LAN และส่งสัญญาณภาพแบบเรียลไทม์ แสดงผลผ่าน Port HDMI สามารถประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย รองรับการบีบอัดสัญญาณ H265



Tracking Camera
ความละเอียด 2.14 ล้าน
พิกเซล 20x Optical
Zoom 2.9 (Tele)
59.5 (Wide)



Panoramic Camera
ความละเอียดภาพ
ระดับ Full HD
(1920x1080)



มี Video Output
ชนิด HDMI, LAN,
USB 3.0



มีระบบไฟกึ่งแบบ
อัตโนมัติที่รวดเร็ว
และแม่นยำสูง



ตั้งค่า Preset กล้อง
ได้ 255 ตำแหน่ง
(Remote)



ใช้งานง่ายแบบ
Plug and Play
ไม่ต้องลง
ไดรฟ์เวอร์



SPECIFICATION

Tracking Camera	
Sensor	1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor 2.14 megapixel
Optical Zoom	20X, Optical zoom f = 4.7 ~ 94mm
Digital Zoom	8X
Video Resolution	1080P60/P59.94/P50/P30/29.97/P25 720P60/P59.94/P50
View Angle	2.9°(tele) 59.5°(wide)
AV	F1.8 ~ F3.5
Minimum Illumination	0.5 Lux
White Balance	Auto, One Push, Manual, Static color temperature
Focus	Auto, Manual, PTZ Trigger, One Push Trigger
Shutter	1/60~ 1/10,000 sec
Gain	Auto / Manual
Exposure	Auto, Manual, Iris Priority, Shutter priority, Brightness Priority
S/N Ratio	≥50dB
Menu	English
Full-view Camera	
Image Sensor	1/2.8" CMOS, 2.14 megapixel
White Balance	Auto
Exposure	Auto
Lens	Fix-focus 2.4mm
Angle of view	Horizontal:88°, Vertical
PTZ	
Pan Range	-170°~+170°
Tilt Range	-30°~+90°
Pan Speed	0.1°~120°/s
Tilt Speed	0.1°~90°/s
Flip	Support
Preset Number	255
Interface	
HDMI	HDMI Output Video resolution 1080P60/P59.94/P50/P30/29.97/P25 720P60/P59.94/P50
Network	RJ45 (10/100M) interface, optional POE; 1. Video resolution up to 1080P60 2. Video format: support H.264, H.265 3. Network protocols: ONVIF, RTSP, RTMP, NDI, SRT 4. Audio compression: AAC 5. Support multi-stream
USB	1XUSB3.0 1.UVC Protocol: UVC1.1; 2.UVC video compression support H.264/H.265/MJPEG; Video resolution 1080P30/P25, 720P30/P25, 360P30/P25 3.UAC Audio format: PCM
3G-SDI	1X3G-SDI Video resolution: 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50
Audio interface	1XLINE IN, 3.5mm
Control interface	1XRS-232 IN, 1XRS-232 OUT
TF card	TF card, Max 64G
Power supply	DC12V
General	
Control protocol	VISCA, PELCO-D, PELCO-P
Power Consumption	<15W
Working Temp	0°C ~ + 40°C
Storage Temp	-20°C~+60°C
Working humidity	10%RH ~ 90 %RH
Storage humidity	10%RH ~ 95 %RH
Dimensions	243mm×157mm×163mm
Weight	Net weight 2KG.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลลอป จำกัด

16/60 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 (สำนักงานใหญ่) โทร. 0-2582-2285 แฟกซ์. 0-25822286

Website : www.gygar.com | Facebook : Siamtech and Develop | Line Official : @GYGAR | Hotline : 081-618-6780

สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-280-511 | สาขาขอนแก่น โทร. 043-468-582 | สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-245-867-8 | สาขานครสวรรค์ โทร. 061-825-0415