

* ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น

GW-250N

WIRELESS CONFERENCE SYSTEM

สำหรับห้องประชุมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ รองรับโมค์ผู้ร่วมประชุม 250 โมค์

คุณสมบัติของระบบโมค์ไร้สาย GW-250NM

- ✓ สามารถตั้งการพูดพร้อมกันได้ 1,2,3,4 ท่าน
- ✓ มีช่องเสียบ USB เพื่อบันทึกการประชุม
- ✓ มาพร้อมกับเมนูภาษาไทย
- ✓ มีระบบ FIFO, LIFO, Limit และ Only C
- ✓ อำนวยความสะดวกด้วยการสั่งปิดโมค์ตัวลูกทั้งหมดได้ที่ตัวควบคุม
- ✓ มีสวิตช์ เปิด-ปิด พร้อมหน้าจอ LCD แสดงสถานะและเมนูการใช้งาน

คุณสมบัติของระบบโมค์ไร้สาย GW-250NC/ ND

- ✓ หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่สีสัมผัส
- ✓ ใช้คลื่นย่าน UHF 803.3-805.7MHz รัศมีการทำงาน 60 เมตร
- ✓ มี Channel ให้เลือกใช้งานถึง 6 Channel
- ✓ สามารถใช้ร่วมกับโมค์ประชุมได้สูงสุดถึง 250 โมค์
- ✓ ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟใหม่ได้ ขนาด AA 1.2V จำนวน 3 ก้อน พร้อมช่องเสียบ สำหรับชาร์จ

SPECIFICATION



GW-250NM Main Controller Specification

Carrier Frequency	UHF 803.3 - 805.7 MHz
Working distance	60 meters
Oscillation	PLL
Sensitivity	< -108dBm@12dB SINAD
Dynamic range	≥ 106dB
T.H.D	< 0.7%
Max deviation range	±45KHz
Frequency response	20Hz - 18KHz
Power supply	AC 220V / 50Hz
Max power consumption	25W

GW-250NC (Chairman unit) / GW-250ND (Delegate unit)

Carrier Frequency	UHF 803.3 - 805.7 MHz
Capsule	Condenser
Working distance	60 meters
Oscillation	PLL
Dynamic range	≥ 106dB
T.H.D	< 0.3%
Max deviation range	±45KHz
Frequency response	80Hz-16KHz
Power supply	1.2V *3
Max power	15mW
Max power consumption	<180mA

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลลอป จำกัด

16/60 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 (สำนักงานใหญ่) โทร. 0-2582-2285 แฟกซ์. 0-25822286

Website : www.siamtech.biz | Facebook : Siamtech and Develop | Line ID : [siamtech_develop](#) | Hotline : 081-618-6780

สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-280-511 | สาขาขอนแก่น โทร. 043-468-582 | สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-245-867-8 | สาขานครสวรรค์ โทร. 056-003-669

GYGAR