



IPG SERIES : IPG-65H

จอแสดงผลระดับ 4K แบบสัมผัสที่แท้จริง มาพร้อมกับเทคโนโลยีหน้าจอ Zero Bonding Gen2 ซึ่งช่วยลดช่องว่างของอากาศระหว่างกระจก และหน้าจอแสดงผล ลดการสะท้อนภายใน เพิ่มความคมชัดของภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองของระบบ Touch Screen ช่วยให้การนำเสนอและการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว ใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Google Play Store ได้อย่างครบครัน อาทิ Google Classroom, Google Drive, Google Meet, Google Maps มาพร้อมกับโปรแกรมการเขียนที่ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังรองรับ การนำเสนอแบบไร้สายจากโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตผ่านหน้าจอโดยตรง สะดวกต่อการใช้งาน สามารถเลือกได้ทั้งแบบแขวนติดผนัง หรือแบบขาตั้งล้อเลื่อนตามความต้องการในการใช้งาน

Features



4K Ultra HD Display

หน้าจอแสดงผลความละเอียดสูงสุดในระดับ 4K ให้ภาพที่ครบทุกรายละเอียดและสีสันสดใส เมื่อบริษัทใช้งานสัมผัสให้ความคมชัดและคงความคงทนได้แม้ในระยะไกล



Faster with 8 Core CPU

ประมวลผลได้เร็วกว่าเดิม ด้วยหน่วยประมวลผลแบบคู่ ทำให้ทุกๆ การสั่งงานทำได้ไวขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังรองรับการเล่นไฟล์วิดีโอระดับ 4K บนระบบแอนดรอยด์



Built -in Microphone and Speaker

มาพร้อมกับไมโครโฟนในตัว 8 ตัว ที่สามารถรับเสียงได้ในระยะ 8 เมตร เหมาะสำหรับใช้ในการประชุม หรือการประชุมออนไลน์



Duo Operation Systems

สามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ ถึง 2 ระบบปฏิบัติการ ทั้ง Android และ Windows จึงทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย และรองรับการทำงานครบทุกรูปแบบ

SPECIFICATION

Model		IPG-65H
Display	Size	65"
	Panel Type	VA
	Response Time	6.5 ms
	Aspect Ratio	16 : 9
	Display Area (mm)	1428.48(H) × 803.52(V)
	Pixel Pitch (mm)	0.372 × 0.372
	Resolution	3840 × 2160
	Refreshing Frequency	60 Hz
	Display Color	1.07B (10bits)
	NTSC	72%
	Contrast Ratio	5000:1
	Viewing Angle	178° (H/V)
	Back Light Unit	DLED
	Brightness with glass(min)	350cd/m ²
	Brightness with glass(typ)	450cd/m ²
	Operation Time	7 day×16 hours
Operating System	Life Time	≥ 30,000 Hours
	Touch technology	IR (Infrared Ray)
	Glass	3.2mm
	System Version	Android 14.0
	RAM	8 GB
Touch System	ROM	128 GB
	CPU	A72×4+A53×4
	GPU	Mali G52 MC3
	Sensing Type	Infrared Recognition
	Touch Tool	Passive infrared pen
	Touch point	50 Points Touch
	Interpolation Resolution	32768(W)×32768(D)
	System	Windows10/Windows8/Windows7/Android/Linux/Mac OS X/Chrome
	Accuracy	± 1 mm
	Minimum object size	2 mm
Audio	Writing Height	≤2 mm
	Response Time	≤2.5 ms
	Palm Rejection	Support
	Pressure	Passive stylus pressure sensitivity
Microphone	Sound Channel	2.0
	Speaker Power	2×20W
	Sound pressure level	89dB
Power	Quantity	8
	Distance of a pickup	0~8m
I/O Port	Power Requirements	100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 4.0A
	Typical Power*[1]	135W
	Max Power*[2] (W/OPS)	320W
Physical Specifications	HDMI IN	3
	HDMI OUT	1
	USB 2.0	1
	USB 3.0	4
	USB Type-C IN	2
	Touch 3.0	2
	DP IN	1
	VGA IN	1
	AUDIO IN	1
	AUDIO OUT	1
	SPDIF	1
	RS232	1
	RJ45 IN	1
	RJ45 OUT	1
	TF Card	1
Accessories	Dimension L×H×D	1488 × 908 × 86 mm
	Dimension (package) L×W×H	1628 ×185 ×1014 mm
	Thickness of machine and wall mount	116mm(WIB9060H)
	Wall-hanging Screw Spec	M8 × 25 mm
	VESA	600 × 400 mm
	Net Weight	34.75 kg
Environmental Conditions	Gross Weight	41.55 kg
	Power Cord	1
	HDMI Cable	1
	USB Touch Cable (Type A-B)	1
	Remote Control	1
Optional Module	Writing Pen	2
	Operation Temperature	0°C - 40°C
	Operation Humidity	10% - 90% RH
	Storage Temperature	-20°C - 60°C
	Storage Humidity	10% - 90% RH
	Altitude	Below 5000 meters
	PC Module	OPS72A, OPS62A
	Wireless Module	SI07B, SI07E
	Android Module	SA12-A-G

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

