

คุณสมบัติเฉพาะผลิตภัณฑ์

ชุดประชุมไร้สาย Razr RM-5710

ชุดแหล่งจ่ายและควบคุมหลัก (Main Control Unit)

RM-5710M

1. มีจอแอลซีดีแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
2. มีไฟแอลอีดีแสดงระดับสัญญาณแต่ละช่อง ของชุดประชุมที่กำลังใช้งานอยู่แบบแยกอิสระสูงสุด 4 ชุด
3. ระบบสามารถรองรับจำนวนผู้ประชุมได้สูงสุด 128 คน
4. สามารถกำหนดจำนวนของผู้พูดที่ใช้งานพร้อมกันได้ 1, 2, 3, 4 คน
5. สามารถกำหนดหน้าที่การทำงานของระบบการประชุมได้แบบ (FIRST-IN-FIRST-OUT)
6. สามารถควบคุมฟังก์ชันต่าง ๆ ของเครื่องได้แบบดิจิทัล
7. มีระบบตรวจสอบการทำงานของไมโครโฟนอัตโนมัติ
8. สามารถควบคุมระดับความดังของเสียงในระบบได้แบบดิจิทัล
9. สามารถแสดงสถานะชุดประชุมที่อยู่ในระบบได้โดยดูจากหน้าจอ แอลซีดี
10. มีขั้วต่อสำหรับ รับ-ส่ง สัญญาณควบคุมชุดประธานและชุดผู้ร่วมประชุม 1 จุด
11. มีขั้วต่อสำหรับ รับ-ส่ง สัญญาณอินฟาเรดได้ 4 จุด
12. มีช่องต่อสำหรับควบคุมกล้องได้
13. มีช่องสำหรับต่อออกไปยังระบบเสียงภายนอก แบบ 10 กิโลโอห์ม -10 ดีบี
14. มีค่าความถี่ตอบสนอง 100 - 15,000 Hz
15. ใช้ไฟ 220V. AC, 50/60 เฮิร์ต

ชุดประธาน

1. มีจอแอลซีดีแสดงสถานะการทำงาน
2. มีสวิตช์ตัดการสนทนาเมื่อกด ไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมอื่นจะถูกตัด และมีเพียงชุดประธานเท่านั้นที่สามารถพูดได้
3. สามารถแสดงสถานะความแรงของสัญญาณอินฟาเรดได้
4. รับ-ส่งสัญญาณโดยใช้คลื่นอินฟาเรด
5. สามารถแสดงสถานะของแบตเตอรี่ได้
6. วัสดุตัวเครื่องประกอบด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ เพื่อความแข็งแรง
7. มีค่าความถี่ตอบสนอง 100-15,000 Hz
8. มีค่าความถี่สำหรับสัญญาณเสียง 2-4 MHz
9. มีค่าความถี่สำหรับควบคุมฟังก์ชัน 905-925 MHz
10. ระยะการรับ-ส่งสัญญาณอินฟาเรด 15 เมตร (แนวตั้ง 90 องศา, แนวนอน 150 องศา)
11. เมื่อกดปุ่มพูดหน้าจอแอลซีดีจะแสดงสถานะ MIC ON และจะมีไฟติดขึ้นที่ไมโครโฟน

12. ใช้ BATTERY ชนิด ลิเทียมโพลิเมอร์ ได้นานประมาณ 10 ชั่วโมง
13. มีช่องสำหรับเสียบรับไฟจาก Adaptor ในกรณีแบตเตอรี่หมด และสามารถชาร์ตไฟได้ในตัว
14. เมื่อกดเปิดเครื่อง ตัวเครื่องจะทำการค้นหาสัญญาณอินฟราเรดโดยอัตโนมัติ

ชุดผู้ร่วมประชุม

1. มีจอแอลซีดีแสดงสถานะการทำงาน
2. สามารถแสดงสถานะความแรงของสัญญาณอินฟราเรดได้
3. รับ-ส่งสัญญาณโดยใช้คลื่นอินฟราเรด
4. สามารถแสดงสถานะของแบตเตอรี่ได้
5. วัสดุตัวเครื่องประกอบด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ เพื่อความแข็งแรง
6. มีค่าความถี่ตอบสนอง 100-15,000 Hz
7. มีค่าความถี่สำหรับสัญญาณเสียง 2-4 MHz
8. มีค่าความถี่สำหรับควบคุมฟังก์ชัน 905-925 MHz
9. ระยะการรับ-ส่งสัญญาณอินฟราเรด 15 เมตร (แนวตั้ง 90 องศา, แนวนอน 150 องศา)
10. เมื่อกดปุ่มพูดหน้าจอแอลซีดีจะแสดงสถานะ MIC ON และจะมีไฟติดขึ้นที่ไมโครโฟน
11. ใช้ BATTERY ชนิด ลิเทียมโพลิเมอร์ ได้นานประมาณ 10 ชั่วโมง
12. มีช่องสำหรับเสียบรับไฟจาก Adaptor ในกรณีแบตเตอรี่หมด และสามารถชาร์ตไฟได้ในตัว
13. เมื่อกดเปิดเครื่อง ตัวเครื่องจะทำการค้นหาสัญญาณอินฟราเรดโดยอัตโนมัติ

ตัวรับ-ส่งสัญญาณอินฟราเรด

1. มีลักษณะแบบโดมสีดำ ติดตั้งบนเพดาน
2. รับ-ส่งสัญญาณอินฟราเรด ใช้ความถี่ 2-4 MHz
3. รัศมีการรับ-ส่งสัญญาณอินฟราเรด 15 เมตร (แนวตั้ง 150 องศา, แนวนอน 360 องศา)
4. มีค่าอิมพีแดนซ์ขาออก 50 โอห์ม
5. มีหัวต่อชนิด BNC จำนวน 2 ช่อง
6. มีค่าความไว -85dBm

เครื่องชาร์ตไฟสำหรับชุดประชุม

1. มีลักษณะเป็นเครื่องจ่าย ชาร์ตไฟให้กับชุดประชุมดังกล่าว
2. มีหัวต่อชาร์ตไฟ สามารถชาร์ตได้ทั้งหมด 20 ชุด
3. กำลังไฟ 700mA
4. ระยะเวลาในการชาร์ตไฟ 8 ชั่วโมง